


Stojak rowerowy SR-8.303DW model prosty-kąt 90° dwustronny ocynkowany ogniowo seria 303 rura 1,70 cm i kątownik 3 x 3 cm

Cena : 626,22 zł (netto: 509,12 zł)



Nr katalogowy : **SR-8.303DW**

Producent : **Sport Adam (303)**

Dostępność : **Stojak(i)-seria 303-zostanie(ą) dostarczony(e) w ciągu 2-5 dni (kalendarzowych)**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : ★★★★★

Stojak rowerowy SR-8.303DW model prosty-kąt 90°
dwustronny ocynkowany ogniowo seria 303
Gdy chcesz stworzyć małą infrastrukturę na dużej powierzchni
i wykorzystać jej potencjał tak, jak należy.

Wymiary szer./gł./wys. [cm]:

- rama: 140 x 39 x 3,
 - stojak: 140 x 71 x 41,
 - stanowisko (szer. opony) 5,5 z przodu i 4,5 w końcu stanowiska,
 - powierzchnia ze stojącymi rowerami* w obrysie prostokąta: 185 x 295,
- [widok z lotu ptaka, widok z perspektywy bocznej.](#)

* Rowery o szerokości kierownicy 60 i długości 180.

Waga

Waga jednego kompletnego stojaka SR-8.303DW wynosi 18,00 kg.

Materiał

Stojaki wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo,

- kątownik 3 x 3 cm o grubości 0,3 cm,
- rura 1,70 cm.

Powłoka antykorozyjna ocynk ogniowy

Najlepszym zabezpieczeniem przed niszczącą mikrostrukturę metalu korozją, która prowadzi do jego rozpadu jest poddanie materiału kwasowemu odtłuszczeniu oraz ciepłej kąpieli cynkowej.

Pozwala to na wielokrotne zwiększenie odporności stali przed destrukcyjnymi reakcjami chemicznymi i elektrochemicznymi z otaczającym środowiskiem. Dzięki takim zabiegom nasze stojaki są odporne na zniszczenia i wytrzymałe na rdzę, co gwarantuje satysfakcję z zakupionego towaru. Powłoka posiada barwę srebrno-cynkową (wraz z upływem czasu zmienia na barwę szaro-cynkową).

Montaż stojaka

Montaż stojaka odbywa się przy użyciu dostarczonych kołków rozporowych o wymiarach 10 x 60 lub za pomocą kołków rozporowych o rozmiarze wybranym przez Ciebie.

Montaż stojaków w jednym ciągu

Stojak rowerowy SR-8.303DW model prosty-kąt 90° dwustronny umożliwia konstruowanie bardzo dużych parkingów rowerowych poprzez dostawienie do niego kolejnych stojaków rowerowych prostych [4-](#), [6-](#), [8-](#), [10-](#), [12-](#)stanowiskowych.

Montaż wielu stojaków w jednym ciągu odbywa się w taki sam sposób, jak montaż pojedynczego stojaka-za pomocą kołków rozporowych lub przy użyciu śrub M10, dołączonych na Twoje życzenie do zamówienia.

Zalecana lokalizacja stojaków

Wszystkie oferowane przez nas stojaki rowerowe charakteryzują się solidnością i trwałością, które uniemożliwiają kradzież pozostawionych rowerów. Zaleca się jednak, aby stojaki ustawiać w miejscach ruchliwych, dobrze oświetlonych, objętych monitoringiem kamer, co dodatkowo zniechęci potencjalnych złodziei do kradzieży lub dewastacji rowerów.

Gwarancja na stojaki rowerowe

Dajemy 15-letnią gwarancję na konstrukcję oraz ocynk ogniowy zakupionych stojaków rowerowych, ponieważ jesteśmy pewni ich trwałości i Twojej satysfakcji.

Koszt transportu stojaków rowerowych

Koszt transportu na terenie Polski jednego kompletnego stojaka SR-8.303DW wynosi 18,70 zł netto (23 zł brutto).

Koszt transportu w pozostałych krajach Europy uzależniony jest od odległości oraz ilości zamówionych stojaków.

Aby sprawdzić cenę, [prześlij do nas zapytanie](#), uwzględniając kraj, miasto, rodzaj stojaków oraz wielkość zamówienia, które ma być zrealizowane.

Recenzje

[Opis stojaka w formacie PDF](#) 

1. Filmik - praktyczne użytkowanie stojaka dwustronnego.
(film ze stojakiem z [serii 303](#), udostępnimy ok.15 kwietnia 2010)

2. Na tym filmie zobaczysz, że rowery stoją zawsze pionowo.
(film ze stojakiem z [serii 303](#), udostępnimy ok.15 kwietnia 2010)

3. Filmik poniżej pokazuje odporność na próby wandalizmu.
(film ze stojakiem z [serii 303](#), udostępnimy ok.15 kwietnia 2010)

4. Na tym filmiku obejrzysz sposób montażu stojaka do podłoża
i montaż stojaków rowerowych w jednym ciągu.
(film ze stojakiem z [serii 303](#), udostępnimy ok.15 kwietnia 2010)

www.StojakiNaRowery.com.pl