

Minimalne wymagania dla projektora multimedialnego dla małych i średnich pomieszczeń.

Technologia:	<b>DLP</b>
Jasność [ANSI]:	<b>3000</b>
Kontrast:	<b>13000:1</b>
Rozdzielczość:	<b>1024x768 (XGA)</b>
Proporcje obrazu:	<b>4:3</b>
Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]:	<b>+/- 40</b>
Obiektyw:	<b>F= 2.56-2.8, f= 21-23.1 mm</b>
Zoom optyczny:	<b>1.1:1</b>
Kompatybilność z komputerem:	<b>Tak</b>
Kompatybilność video:	<b>NTSC, PAL, SECAM</b>
Głośniki [W]:	<b>2</b>
Ilość wyświetlanych kolorów (mln):	<b>1.07 mld</b>
Wyjścia:	<b>Monitor out (D-sub 15pin), Audio out (Mini Jack), USB (Type mini B), RS232 (DB-9pin), IR Receiver</b>
Wejścia:	<b>2x Computer in (D-sub 15pin), Composite Video in (RCA), S-Video in (Mini DIN 4pin), HDMI, Audio in (Mini Jack)</b>
Zasilanie [V/Hz]:	<b>AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz</b>
Lampa [W]:	<b>190</b>
Żywotność lampy [h]:	<b>4500 / 6000 / 6500 (Normalny / Ekonomiczny / SmartEco)</b>
Menu ekranowe:	<b>W języku polskim</b>
Akcesoria wymagane	<b>Pilot / Baterie, Kabel Zasilający, Instrukcja Obsługi CD, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin). Lampa, Mocowanie Sufitowe, Okulary 3D, Torba</b>
Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]:	<b>12/2000</b>
Gwarancja na projektor [w miesiącach]:	<b>36</b>